

WTH2-D672		Wohnzimmer mit 60 Heizlast				Z-01	HZ-01	ST-1+2+3
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
38,2	60	2292	mit 08K	9,304	246,35	4,11	3	1,37
			mit 10K	11,63	197,08	3,28	3	1,09
			mit 12K	13,965	164,12	2,74	3	0,91
			mit 14K	16,182	141,64	2,36	3	0,79

Bodenheizung mit 3 Heizkreise		Heizregler Homatic Nr.						
		mit 40 Heizlast				HZ-01	ST-1+2+3	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
38,2	40	1528	mit 08K	9,304	164,23	2,74	3	0,91
			mit 10K	11,63	131,38	2,19	3	0,73
			mit 12K	13,965	109,42	1,82	3	0,61
			mit 14K	16,182	94,43	1,57	3	0,52

Bodenheizung mit 3 Heizkreise Heizregler Homatic Nr.

WTH2-D66D		Flur 01 mit 60 Heizlast				Z-04	HZ-04	ST-06
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
8,05	60	483	mit 08K	9,304	51,91	0,87	1	0,87
			mit 10K	11,63	41,53	0,69	1	0,69
			mit 12K	13,965	34,59	0,58	1	0,58
			mit 14K	16,182	29,85	0,50	1	0,50

Bodenheizung mit 1 Heizkreis		Heizregler Homatic Nr.						
		mit 40 Heizlast				HZ-04	ST-06	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
8,05	40	322	mit 08K	9,304	34,61	0,58	1	0,58
			mit 10K	11,63	27,69	0,46	1	0,46
			mit 12K	13,965	23,06	0,38	1	0,38

			mit 14K	16,182	19,90	0,33	1	0,33
Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					

WTH2-D66D			Flur 02 mit 60 Heizlast			Z-07	HZ-07	ST-09
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
13,1	60	786	mit 08K	9,304	84,48	1,41	1	1,41
			mit 10K	11,63	67,58	1,13	1	1,13
			mit 12K	13,965	56,28	0,94	1	0,94
			mit 14K	16,182	48,57	0,81	1	0,81

Bodenheizung mit 1 Heizkreis **Heizregler Homatic Nr.**

			mit 40 Heizlast			HZ-07	ST-09	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
13,1	40	524	mit 08K	9,304	56,32	0,94	1	0,94
			mit 10K	11,63	45,06	0,75	1	0,75
			mit 12K	13,965	37,52	0,63	1	0,63
			mit 14K	16,182	32,38	0,54	1	0,54

Bodenheizung mit 1 Heizkreis **Heizregler Homatic Nr.**

WTH2-CD5C			Küche mit 60 Heizlast			Z-02	HZ-02	ST-04
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
15,17	60	910,2	mit 08K	9,304	97,83	1,63	1	1,63
			mit 10K	11,63	78,26	1,30	1	1,30
			mit 12K	13,965	65,18	1,09	1	1,09
			mit 14K	16,182	56,25	0,94	1	0,94

Bodenheizung mit 1 Heizkreis **Heizregler Homatic Nr.**

			mit 40 Heizlast			HZ-02	ST-04	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
15,17	40	606,8	mit 08K	9,304	65,22	1,09	1	1,09
			mit 10K	11,63	52,18	0,87	1	0,87
			mit 12K	13,965	43,45	0,72	1	0,72

			mit 14K	16,182	37,50	0,62	1	0,62
Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					

WTH2-D667		Gäste Zimmer mit 60 Heizlast				Z-03	HZ-03	ST-05
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
14,2	60	852	mit 08K	9,304	91,57	1,53	1	1,53
			mit 10K	11,63	73,26	1,22	1	1,22
			mit 12K	13,965	61,01	1,02	1	1,02
			mit 14K	16,182	52,65	0,88	1	0,88
Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					

		mit 40 Heizlast				Z-03	ST-05	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
14,2	40	568	mit 08K	9,304	61,05	1,02	1	1,02
			mit 10K	11,63	48,84	0,81	1	0,81
			mit 12K	13,965	40,67	0,68	1	0,68
			mit 14K	16,182	35,10	0,59	1	0,59
Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					

WTH2-C750		Turhan Zimmer mit 60 Heizlast				Z-05	HZ-05	ST-07
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
19,74	60	1184,4	mit 08K	9,304	127,30	2,12	1	2,12
			mit 10K	11,63	101,84	1,70	1	1,70
			mit 12K	13,965	84,81	1,41	1	1,41
			mit 14K	16,182	73,19	1,22	1	1,22
Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					

		mit 40 Heizlast				HZ-05	ST-07	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
19,74	40	789,6	mit 08K	9,304	84,87	1,41	1	1,41
			mit 10K	11,63	67,89	1,13	1	1,13
			mit 12K	13,965	56,54	0,94	1	0,94

			mit 14K	16,182	48,79	0,81	1	0,81
Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					

WTH2-D635 Bodenheizung			Bade Zimmer mit 60 Heizlast			Z-06	HZ-06	ST-08
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
14,2	60	852	mit 08K	9,304	91,57	1,53	1	1,53
15,62			mit 10K	11,63	73,26	1,22	1	1,22
			mit 12K	13,965	61,01	1,02	1	1,02
			mit 14K	16,182	52,65	0,88	1	0,88

Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Bodenheizung			mit 40 Heizlast			HZ-06	ST-08	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
14,2	40	568	mit 08K	9,304	61,05	1,02	1	1,02
15,62			mit 10K	11,63	48,84	0,81	1	0,81
			mit 12K	13,965	40,67	0,68	1	0,68
			mit 14K	16,182	35,10	0,59	1	0,59

Bodenheizung mit 1 Heizkreis			Heizregler Homatic Nr.					
-------------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Heizkörper			Bade Zimmer mit 60 Heizlast			Z-06	HZ-06	Thermostat
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
14,2	60	852	mit 08K	9,304	91,57	1,53	1	1,53
15,62			mit 10K	11,63	73,26	1,22	1	1,22
G.Leistung	VorL. 75/55	499 W.	mit 12K	13,965	61,01	1,02	1	1,02
Heizkörper	VorL. 55/45	367 W.	mit 14K	16,182	52,65	0,88	1	0,88

Heizkörper 600x1210 HSK Line Round Badheizkörper			Heizregler Thermostat					
---	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Heizkörper			mit 40 Heizlast			HZ-06	Thermostat	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
14,2	40	568	mit 08K	9,304	61,05	1,02	1	1,02
15,62			mit 10K	11,63	48,84	0,81	1	0,81
G.Leistung	VorL. 75/55	499 W.	mit 12K	13,965	40,67	0,68	1	0,68
Heizkörper	VorL. 55/45	367 W.	mit 14K	16,182	35,10	0,59	1	0,59

Heizkörper 600x1210 HSK Line Round Badheizkörper	Heizregler Thermostat
---	------------------------------

WTH2-D644		Melisa Zimmer mit 60 Heizlast				Z-08	HZ-08	ST-10
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
26,13	60	1567,8	mit 08K	9,304	168,51	2,81	1	2,81
			mit 10K	11,63	134,81	2,25	1	2,25
			mit 12K	13,965	112,27	1,87	1	1,87
			mit 14K	16,182	96,89	1,61	1	1,61

Bodenheizung mit 1 Heizkreise	Heizregler Homatic Nr.
--------------------------------------	-------------------------------

		mit 40 Heizlast				HZ-08	ST-10	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
26,13	40	1045,2	mit 08K	9,304	112,34	1,87	1	1,87
			mit 10K	11,63	89,87	1,50	1	1,50
			mit 12K	13,965	74,84	1,25	1	1,25
			mit 14K	16,182	64,59	1,08	1	1,08

Bodenheizung mit 1 Heizkreise	Heizregler Homatic Nr.
--------------------------------------	-------------------------------

WTH-D898		Schlafzimmer Zimmer mit 60 Heizlast				Z-10	HZ-10	Thermostat
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
38,63	60	2317,8	mit 08K	9,304	249,12	4,15	1	4,15
			mit 10K	11,63	199,29	3,32	1	3,32
G.Leistung	VorL. 75/55	2304 W.	mit 12K	13,965	165,97	2,77	1	2,77
Heizkörper	VorL. 55/45	1472 W.	mit 14K	16,182	143,23	2,39	1	2,39

Heizkörper 2000x300x157 Typ33 VC-Profil	Thermostat Regler Homatic WTH-D898
--	---

		mit 40 Heizlast				HZ-10	Thermostat	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
38,63	40	1545,2	mit 08K	9,304	166,08	2,77	1	2,77
			mit 10K	11,63	132,86	2,21	1	2,21
G.Leistung	VorL. 75/55	2570 W.	mit 12K	13,965	110,65	1,84	1	1,84
Heizkörper	VorL. 55/45	1637 W.	mit 14K	16,182	95,49	1,59	1	1,59

Heizkörper 1800x300x157 Typ33 VC Profil Thermostat Regler Homatic WTH-D898

WTH2-D652		Büro Neu mit 60 Heizlast				Z-13	HZ-13	ST-10
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
38,63	60	2317,8	mit 08K	9,304	249,12	4,15	1	4,15
			mit 10K	11,63	199,29	3,32	1	3,32
			mit 12K	13,965	165,97	2,77	1	2,77
			mit 14K	16,182	143,23	2,39	1	2,39

Bodenheizung mit 3 Heizkreise Heizregler Homatic Nr.

		mit 40 Heizlast				Z-13	ST-10	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
38,63	40	1545,2	mit 08K	9,304	166,08	2,77	1	2,77
			mit 10K	11,63	132,86	2,21	1	2,21
			mit 12K	13,965	110,65	1,84	1	1,84
			mit 14K	16,182	95,49	1,59	1	1,59

Bodenheizung mit 3 Heizkreise Heizregler Homatic Nr.

WTH-CD30		Büro Alt mit 60 Heizlast				Z-14	HZ-14	Thermostat
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
13	60	780	mit 08K	9,304	83,83	1,40	1	1,40
			mit 10K	11,63	67,07	1,12	1	1,12
G.Leistung	VorL. 75/55	1773 W.	mit 12K	13,965	55,85	0,93	1	0,93
Heizkörper	VorL. 55/45	1125 W.	mit 14K	16,182	48,20	0,80	1	0,80

Heizkörper 1800x400x110 Typ22 VC-Profil Thermostat Regler Homatic WTH-CD30

		mit 40 Heizlast				HZ-14	Thermostat	
Fläche m3	Heizlast m/3	Heizlast G.	Spreizung	Spreizung W.	L/h	L/min	Stellmotor	Einstellwert
13	40	520	mit 08K	9,304	55,89	0,93	1	0,93
			mit 10K	11,63	44,71	0,75	1	0,75
G.Leistung	VorL. 75/55	1773 W.	mit 12K	13,965	37,24	0,62	1	0,62
Heizkörper	VorL. 55/45	1125 W.	mit 14K	16,182	32,13	0,54	1	0,54

Heizkörper 1800x400x102 Typ22 VC-Profil

Thermostat Regler Homatic WTH-CD30

Heizlast bei 40W	9562
Heizlast bei 60W	14343
Heizlast bei 40+60W	11991,2